



## **Gazpromneft ATF DX II**

### **Масло за автоматични трансмисии и сервоусилватели**

#### **ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

Работна течност за автоматични степенни трансмисии с хидротрансформатор, хидравличен волан за леки и товарни автомобили, автобуси, оф-роуд оборудване, където препоръчаното ниво на течността е DEXRON IID.

#### **ПРЕДИМСТВА**

- Отличните свойства на триене гарантират гладко превключване на предавките при тежки условия на експлоатация и работа без вибрации.
- Максималният срок на годност на трансмисията се дължи на добрата устойчивост на корозия.
- Съвместимостта с материалите за уплътнение, използвани в съвременната техника, намалява вероятността от течове на масло.
- Съвместимостта с материалите за уплътнение, използвани в съвременната техника, намалява вероятността от течове на масло.
- Ефективно предотвратява образуването на пяна.
- Благодарение на отличните вискозитетно-температурни свойства, осигурява добро изпомпване при отрицателни температури.
- Поради високата термоокислителна стабилност свежда до минимум образуването на отлагания върху работните елементи на трансмисията и предпазва лакираните повърхности на трансмисията.

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ**

- Предназначено за използване в степенна автоматична трансмисия с преобразувател на въртящия момент, в който спецификациите са предписани течност Dexron IID.
- В сервоуправление, когато препоръчаната течност клас ATF Dexron IID.

#### **СПЕЦИФИКАЦИИ / ОДОБРЕНИЯ**

**Маслото Газпромнефт ATF DX II съответства на следните спецификации и одобрения:**

- DEXRON IID



## ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Gazpromneft ATF DX II

Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	7,1
Динамичен вискозитет по Брукфилд при при -40 °С, mPa.s	50 000
Температура на втечняване, °С	-40
Пламна температура в отворен тигел, °С	190
Температура на самозапалване, °С	165

## ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при надлежно използване в препоръчаните области на приложение, маслото Gazpromneft ATF DX II не представлява заплаха за здравето и опасност за околната среда. Избягвайте допир на маслото до кожата. При смяна на маслото ползвайте защитни ръкавици. При допир на маслото с кожата веднага го измийте с вода и сапун. По-подробна информация по този въпрос се съдържа в паспорта по безопасност на продукта.

## ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Отработеното масло, остатъците от продукта подлежат на задължително събиране в запечатан контейнер и се представя на елементи да получават петрол отпадъци. Не изливайте отработеното масло в канализацията, почвата или водоемите.