



## Gazpromneft Premium C3 5W-40

### Моторно синтетично всесезонно масло

#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Напълно синтетично моторно масло. Предназначено за употреба във високофорсирани бензинови двигатели, както и дизелови двигатели на пътническо оборудване, снабдено с дизелов филтър за частици (DPF) и системи за неутрализация на отработени газове (TWC). Може да се използва с увеличен интервал на източване по препоръка на автопроизводителя. Произведено по технология Mid SAPS с понижено съдържание на сяра, фосфор и сулфатна пепел.

#### ПРЕДИМСТВА

- Увеличеният срок на годност на маслото се дължи на подобрените антиоксидантни свойства.
- Поддържа чисти частите на двигателя поради наличието на високо ефективни почистващи препарати.
- Оптималните вискозитетно-температурни свойства осигуряват създаването на надежден маслен филм във възлите на триене, дори и при продължителна употреба при максимална скорост и натоварване.
- Ниската консумация на масло се дължи на специално подбрани базови масла.
- Осигурява надеждна защита от износване на двигателя при тежки условия на градския режим.
- Има енергоспестяващи функции, намалява разхода на гориво.
- Осигурява ефективна и непрекъсната работа на системите за неутрализация на отработените газове.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ

- Във високофорсирани бензинови двигатели, както и дизелови двигатели на пътническия транспорт, оборудвани с филтри за саждеви частици и други системи за неутрализация на отработени газове.
- Където са препоръчани смазочни материали от експлоатационен клас ACEA C3 или API SN (или по-ранни спецификации) и съответния вискозитетен клас SAE 5W-40.
- Препоръчва се за използване в автомобили с марката Mercedes-Benz, където се изисква масло със спецификация 229.51.
- Препоръчва се за използване в автомобили Volkswagen Group (VW, Skoda, Audi, Seat), където е необходимо масло със спецификация VW 502 00 / 505 00/ 505 01.
- Също така се препоръчва за използване в автомобили BMW (с удължен интервал на замяна), Porsche, Ford, съгласно съответните спецификации.



## СПЕЦИФИКАЦИИ / ОДОБРЕНИЯ

Маслото Gazpromneft Premium C3 5W-40 съответства на изискванията на спецификациите:

- API SN
- ACEA C3
- dexos2
- MB-Approval 229.51
- VW 502 00 / 505 01
- BMW LL-04
- Porsche A40
- Ford WSS-M2C917-A

## ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Gazpromneft Premium C3 5W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	13.7
Пламна температура в отворен тигел, °C	252
Температура на течливост, °C	-40
Плътност при 20 °C, kg/m <sup>3</sup>	0.852
Киселинно число, mg KOH/g	7.2
Сулфатна пепел, %	0.8

## ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

При спазване на правилата за лична и промишлена хигиена, както и при правилна употреба в препоръчаните области, маслото Газпромнефт Premium 5W-40 не представлява заплаха за здравето и рискове за околната среда. Избягвайте досег на маслото до кожата. При смяна на маслото, използвайте предпазни ръкавици / ръкавици без пръсти. Ако маслото попадне върху кожата, веднага да се измие с вода и сапун. Повече информация по този въпрос се съдържа в Информационния лист за безопасност на продукта.

## ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Отработеното масло и отпадъчните продукти от него трябва да се събират в запечатан контейнер и да се предадат в пунктове за приемане на отработени масла. Да не се изхвърля в канализацията, почвата или водоемите.



Произвежда се от ООО «Газпромнефт-СМ», Русия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А по СТО 84035624-164-2015.  
По-подробна информация за продукта и неговото използване можете да получите от техническите специалисти на e-mail:

service@maslagaz.com

Горепосочените данни се явяват типични за продуктите, получени в условията на нормална производствена толерантност и не представляват технически условия. Информацията има справчен характер и може да бъде променена без предупреждение.