



M-14Д2

Топловозно моторно масло

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Моторното масло М-14Д2 е предназначено за използване в топовозните дизели, както и при високофорсираните дизели и в много ускорени дизелови двигатели и кариерни самосвали, където е препоръчително масло от нивото CD. В сравнение с маслото П-14Г2ЦС притежава по-висок експлоатационен потенциал по способност за неутрализация, миещи свойства, устойчивост към високотемпературно окисление, противоизносни свойства. Аналогично е на вносните масла от четвърто поколение.

Произвежда се на основата на минералните базови масла с добавен вносен пакет от добавки.

ПРЕДИМСТВА

- осигурява увеличаване на пробегата без замяна на маслото и увеличаване срока на годност на елементите, филтри с тънко почистване в сравнение с маслата М-4Г2ЦС 1,7 пъти.
- Има отлични антиокислителни, противоизносни и антикорозионни характеристики.
- Притежава добри миещо-диспергиращи свойства даже при използване на гориво с повишено съдържание на сярата.
- стабилно е при високи температури.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- предназначено е за използване в топовозните дизели, както и при силно форсирани дизели с турбина, кариерни самосвали, където се изисква използване на моторно масло, съответстващо на API CD или по-ранни спецификации.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Масло М-14Д2 е одобрено/ съответства на изискванията на спецификациите:

- ОАО «Коломенский завод»
- API CD
- MB 228.0
- MAN 270
- MTU Type 1



ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

М-14Д2

Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм ² /с	14,0
Вискозитетен индекс	94
Пламна температура в отворен тигел, °С	240
Температура на течливост, °С	-18
Общо алкално число, мг КОН/г	13,6
Сулфатна пепел, %	1,85
Плътност, при 20°С, г/см ³	0,899

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при надлежно използване в препоръчаните области на приложение, маслото М-14Д2 не представлява заплаха за здравето и опасност за околната среда. Избягвайте допир на маслото до кожата. При смяна на маслото ползвайте защитни ръкавици. При допир на маслото до кожата веднага измийте с вода и сапун. По-подробна информация по този въпрос се съдържа в паспорта по безопасност на продукта.

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Отработеното масло, остатъците от продукта подлежат на задължително събиране в херметично запечатан контейнер и се предоставят в пунктовете за прием на отработени масла. Не изливайте отработеното масло в канализацията, почвата или водоемите.