



## Gazpromneft Super 10W-40



Бензинови и дизелови двигатели



Всесезонно използване



Двигатели с висок пробег-работни моточасове



Двигателно масло



Полусинтетично масло

Gazpromneft Super - серия универсални моторни масла, предназначена за приложение в бензинови и дизелови двигатели на лекотоварна техника с голям пробег, работещи в различни условия на експлоатация. Маслото Gazpromneft Super 10W-40 осигурява надеждна работа на двигателя с пробег, като съхраняват неговата работоспособност. Допълнителното приложение на противоиозни и миещи добавки осигурява допълнителна защита на двигателя с пробег от износване и отлагания.

### Предимства

- Поддържане на налягане в системата за смазване на двигатели с голям пробег.
- Съвместимостта с уплътнителните материали намалява течовете.
- Поддържа работата на двигателя с пробег чрез използването на специално подбран пакет добавки.
- Осигурява защита на двигателя с пробег от износване и корозия, като същевременно се спазват препоръчаните интервали за смяна на маслото.

### Приложение



- Леки автомобили, лека извъншосейна техника, микробуси и леки камиони с голям пробег.
- Предназначено е за бензинови и дизелови двигатели (с турбокомпресор и без) на автомобили, при които е необходимо ниво на експлоатационни свойства API SG / CD и по-ниско.

### Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft Super 10W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445 ASTM D445	14.2 98.3
Вискозитетен индекс	ASTM D2270	148
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D92	229
Температура на течливост, °C	ASTM D 97	- 37

Общо алкално число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	6.0
Сулфатна пепел, %	ASTMD847	0.9
Плътност при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTMD4052	0.874

### Одобрения

- ОАО «АВТОВАЗ»
- Сертифицирано от ААИ

### Спецификации

- API SG/CD

### Препоръки за използването на Gazpromneft Super 10W-40

Информацията е със справочен характер. Данните са валидни към 2017 г. Преди употреба трябва да се консултирате с ръководството за експлоатация.

Марка	Модел	Тип на двигателя
CHEVROLET	TICO, ESPERO, NEXIA	Двигатели до 1997 г.
DAIHATSU	CUORE, MIRA, CHARADE, TREVIS, MOVE, SIRION, YOUNG RV, MATERIA, TERIOS, COPEN	Бензинови двигатели до 1998 г.
GAZ	3102, 31029, 3110	Бензинови двигатели до 2007 г.
GEELY	BEAUTY LEOPARD, FREE CRUISER, YUANJIN, VISION, MEIRI ULIOU	Бензинови двигатели до 2010 г.
HONDA	CIVIC, ACCORD, LEGEND, NSX	Двигатели до 1992 г.
HYUNDAI	ACCENT, ELANTRA, MATRIX, SANTA FE, SONATA	Двигатели до 1998 г.
JEEP	GRAND CHEROKEE, CHEROKEE	Двигатели до 1998 г.
KIA	CARENS, CARNAVAL, MAGENTIS/OPTIMA, SPECTRA/SEPHIA/SHUMA, SPORTAGE	Двигатели до 1997 г.
LADA	Всички модели	Бензинови двигатели до 2000 г.
MAZDA	3, 323, CAPELLA, DEMIO, FAMILIA, PREMACY, VERISA	Двигатели до 1998 г.
MITSUBISHI	CARISMA, COLT, GALANT, L200, LANCER, MIRAGE, PAJERO, PININ, SPACE STAR	Двигатели до 2000 г.
NISSAN	ALMERA, MAXIMA, MICRA, MARCH, PATHFINDER, PATROL, TERRANO, PRIMERA, SKYLINE	Двигатели до 1995 г.
RENAULT	CLIO, LAGUNA	Бензинови двигатели до 1995 г.
TOYOTA	CAMRY, CARINA, COROLLA, CORONA, LAND CRUISER, MARK	Двигатели до 1992 г.
UAZ	469, 452, 3741, 3151, HUNTER	Двигатели до 2003 г.

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт –  
смазочни материали“  
117218, гр. Москва, ул.  
Кржижановски, 14/3, Блок А  
Тел: +7 (495) 642-99-69  
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.  
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.  
E-mail: [service@maslagaz.com](mailto:service@maslagaz.com) 01/2018