



## **M-10DM**

### **Моторно масло за автотракторни дизели**

#### **ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

Моторното масло M-10DM е предназначено за лятна експлоатация за високофорсирани турбо дизели за магистрални влекачи, лесовози, тежкотоварни камиони, всички видове промишлени трактори, работещи при тежки условия. Може да се използва при дизелите без атмосферно пълнене със значително увеличен пробег между смените на маслото.

Произвежда се на основата на минерални базови масла с прибавяне на ефективна композиция от добавки.

#### **ПРЕДИМСТВА**

- Притежава добри миешо-диспергиращи свойства даже при използване на гориво с повишено съдържание на сяра.
- Стабилно при високи температури.
- Има отлични антиокислителни, антикорозионни и противоизносващи характеристики.
- Не изгубва експлоатационни свойства при продължителна работа на двигателя във форсиран режим.

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ**

- При дизеловите двигатели, монтирани на магистралните теглици, лесовозите, тежкотоварните самосвали и промишлените трактори, където се изисква използване на моторно масло и съответстващото API CD или по-ранни спецификации.

#### **СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ**

**Масло M-10DM съответства на изискванията на спецификациите:**

- API CD



## ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	М-10ДМ
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	15,4
Вискозитетен индекс	93
Пламна температура в отворен тигел, °С	246
Температура на течливост, °С	-21
Общо алкално число, мг КОН/г	9,0
Сулфатна пепел, %	1,3
Плътност, при 20°С, г/см <sup>3</sup>	0,897

## ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при надлежно използване в препоръчаните области на приложение, маслото М-10ДМ не представлява заплаха за здравето и опасност за околната среда. Избягвайте допир на маслото до кожата. При смяна на маслото ползвайте защитни ръкавици. При допир на маслото до кожата веднага измийте с вода и сапун. По-подробна информация по този въпрос се съдържа в паспорта по безопасност на продукта.

## ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Отработеното масло, остатък от продукта подлежи на задължително събиране в запечатан контейнер и се предоставя в пунктовете за прием на отработени масла. Не изливайте отработеното масло в канализацията, почвата или водоемите.