



Дизел Турбо (М-8ДМ)

Моторно масло за автотракторни дизели

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Моторното масло Дизел Турбо (М-8ДМ) е предназначено за зимна експлоатация на високофорсирани дизели с турбонагнетяване за магистрални теглици, лесовози, тежкотоварни самосвали, промишлени трактори, които работят при тежки условия. Може да се използва при дизелите без турбозахранване и увеличен пробег между смените на маслото. Използва се на основата на минерални базови масла с добавяне на ефективни композиции от добавки.

ПРЕДИМСТВА

- Притежава добри миешо-диспергиращи свойства даже при използване на гориво с повишено съдържание на сяра.
- Стабилно при високи температури.
- Има отлични антиокислителни, антикорозионни и противоизносващи характеристики.
- Не губи експлоатационни свойства при продължителна работа на двигателя във форсиран режим.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- При дизелови двигатели, монтирани на магистралните теглици, лесовозите, тежкотоварните самосвали и промишлените трактори, където се изисква използване на моторно масло и съответстващото API CD или по-ранни спецификации.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Масло Дизел Турбо (М-8ДМ) съответства на изискванията на спецификациите:

- API CD



ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дизель Турбо (М-8ДМ)

Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм ² /с	8,4
Вискозитетен индекс	98
Пламна температура в отворен тигел, °С	236
Температура на течливост, °С	-32
Общо алкално число, мг КОН/г	9,2
Сулфатна пепел, %	1,39
Плътност, при 20 °С, г/см ³	0,881

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при надлежно използване в препоръчаните области на приложение, маслото Дизел Турбо М-8ДМ не представлява заплаха за здравето и опасност за околната среда. Избягвайте допир на маслото до кожата. При смяна на маслото ползвайте защитни ръкавици. При допир на маслото до кожата веднага го измийте с вода и сапун. По-подробна информация по този въпрос се съдържа в паспорта по безопасност на продукта.

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Отработеното масло, остатък от продукта подлежи на задължително събиране в запечатан контейнер и се предоставя в пунктовете за прием на отработени масла. Не изливате отработеното масло в канализацията, почвата или водоемите.