



ТСп-15К

Трансмисионно масло

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Всесезонното трансмисионно масло, единно за скоростната кутия и крайната предавка (двустепенна скоростна кутия с прави и спирални конусни предавки) за автомобилите КАМАЗ и други камиони, работещи в умерено тежки условия. Ефективно защитава детайлите на трансмисията от износване, високотемпературни влияния, корозия, предотвратява образуването на пяна. Запазва работоспособността на трансмисията при температури -20 до +130 °С. Препоръчано за първо масло на конвейера на КАМАЗ.

ПРЕДИМСТВА

- Притежава добри нискотемпературни свойства.
- Ефективно защитава детайлите на трансмисията от износване, високотемпературни отлагания, корозия, предотвратява образуването на пяна.
- Запазва работоспособността в агрегатите на трансмисията при температури от -20 до +130 °С.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Маслото ТСп-15К е одобрено/съответства на изискванията на спецификациите:

- API GL-3
- ОАО "КАМАЗ"
- ОАО "Автодизел" (ЯМЗ)



ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТСп-15К
Кинематичен вискозитет при 100 0 С, мм ² /с	15,4
Динамичен вискозитет при -20 °С, Па•с	38
Вискозитетен индекс	97
Пламна температура в отворен тигел, °С	226
Температура на течливост, °С	-30
Плътност, при 20 °С, г/см ³	0,894
Триболични характеристики при 20±5 °С на ЧШМ:	
• индекс на триене (Из), Н	542
• натоварване на спойките (Рс), Н	3685
• диаметър на износване (Ди), мм	0,48

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при надлежно използване в препоръчаните области на приложение, маслото ТСп-15К не представлява заплаха за здравето и опасност за околната среда. Избягвайте допир на маслото до кожата. При смяна на маслото ползвайте защитни ръкавици. При допир на маслото до кожата веднага измийте с вода и сапун. По-подробна информация по този въпрос се съдържа в паспорта по безопасност на продукта.

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Отработеното масло, остатък от продукта подлежи на задължително събиране в запечатан контейнер и се предоставя в пунктовете за прием на отработени масла. Не изливайте отработеното масло в канализацията, почвата или водоемите.