



Газпромнефт Марка «Р»

Масло за системи за хидроусилватели на волана и хидрообемни предавки

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Предназначено за целогодишна експлоатация в хидротрансформатори и автоматични скоростни кутии на газови автомобили и автобуси. Също може да се използва в хидростатични устройства на селскостопанска и друга техника. Гарантирано осигурява леко стартиране и работоспособност на агрегатите при температура на околната среда до -20 °С. Съдържа ефективна комбинация от добавки, осигуряваща високо ниво на експлоатационните свойства на маслата. Съответства на изискванията, предявени от производителите на автоматични трансмисии за леки и товарни автомобили.

ПРЕДИМСТВА

- Защитава хидравличните детайли от корозия, притежава добра филтруемост и противоположни свойства.
- Осигурява стабилност на вискозитетно-температурни характеристики в целия диапазон на работни температури.
- Добрите диспергиращи свойства и химическата стабилност възпрепятстват образуването на утаяване и лакови отлагания по повърхността на детайлите на хидросистемата.
- Осигуряват минимално износване на детайлите при триене в течение на целия срок на годност, заедно с всички гумени уплътнения на хидросистемата.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- За хидроусилватели на волана и хидрообемните предавки на автомобили и друга техника.



ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газпромнефт Марка «Р»

Кинематичен вискозитет, мм² /с

- | | |
|--------------|------|
| • при 100 °С | 4,8 |
| • при 40 °С | 20,5 |
| • при -20°С | 900 |

Пламна температура в отворен тигел, °С

195

Температура на течливост, °С

-45

Масова част на активните елементи, %:

- | | |
|----------|-------|
| • калций | 0,16 |
| • цинк | 0,084 |

Склонност към пенообразуване

- | | |
|-------------------------------------|----|
| • при 24°С | 20 |
| • при 94°С | 40 |
| • при 24 °С, след тестове при 94 °С | 10 |

Масова част на водата, %

отс.

Плътност, при 20 °С, г/см³

0,869

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при надлежно използване в препоръчаните области на приложение, маслото Газпромнефт Марка «Р» не представлява заплаха за здравето и опасност за околната среда. Избягвайте допир на маслото до кожата. При смяна на маслото ползвайте защитни ръкавици. При допир на маслата до кожата веднага измийте с вода и сапун. По-подробна информация по този въпрос се съдържа в паспорта по безопасност на продукта.

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Отработеното масло, остатък от продукта подлежи на задължително събиране в запечатан контейнер и се предоставя в пунктовете за прием на отработени масла. Не изливайте отработеното масло в канализацията, почвата или водоемите.