



Газпромнефт МГ-68В

Хидравлично масло

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Предназначено за хидравлични системи и трансмисии за трактори и друга селскостопанска техника, работещи при налягане на не повече от 25 МПа. Произвежда се на основата на минерални масла, съдържа ефективен пакет от добавки, подобряващи антиокислителните, противоизносващи, депресорни и антипенни свойства.

ПРЕДИМСТВА

- Напълно съвместимо с материалите, които се използват в хидравличното задвижване.
- Добрите свойства по отношение на водата и въздуха осигуряват безпрепятствена работа на маслата при тежки природни и експлоатационни условия.
- Осигуряват стабилност на вискозитетно-температурните характеристики при пълния диапазон от работни температури.



ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газпромнефт МГ-68В

Кинематичен вискозитет, мм ² /с	
• при 100 °С	8,2
• при 40 °С	66,1
Вискозитетен индекс	90
Пламна температура в отворен тигел, °С	210
Температура на течливост, °С	-31
Киселинно число, мг КОН/г	0,8
Триболични характеристики при 20±5 °С на ЧШМ:	
• диаметър на износване (Ди), мм	0,45
Плътност, при 20°С, г/см ³	0,886

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при надлежно използване в препоръчаните области на приложение, маслото МГ-68В не представлява заплаха за здравето и опасност за околната среда. Избягвайте допир на маслото до кожата. При смяна на маслото ползвайте защитни ръкавици. При допир на маслото до кожата веднага измийте с вода и сапун. По-подробна информация по този въпрос се съдържа в паспорта по безопасност на продукта.

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Отработеното масло, остатък от продукта подлежи на задължително събиране в запечатан контейнер и се предоставя в пунктовете за прием на отработени масла. Не изливайте отработеното масло в канализацията, почвата или водоемите.