

П-40

Масло за прокатни станове

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Масло, предназначено за приложение в редукторите на прокатните/валцови/ станове и другите тежконатоварни механизми.

ПРЕДИМСТВА

- уникалните силно вискозитетни базови масла осигуряват стабилност на носещата способност на блендата чрез премахване на използването на сгъстени полимери;
- добрите смазващи свойства позволяват да се осигури необходимото ниво на защита на работещите повърхности;
- добрите термоокислителни свойства позволяват да се използват масла в циркуляционните системи на оборудването в течение на дълъг период от време.

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кинематичен вискозитет 100°C, мм ² /с	33,7
Вискозитетен индекс	84
Пламна температура в отворен тигел, °C	285
Температура на течливост, °C	-16
Масова част на сярата, %	0,8
Плътност при 20°C, кг/м ³	0,906
Коксуемост, %	0,91

Произвежда се от ООО «Газпромнефт-ОНПЗ», Россия, г. Омск, пр. Губкина, 1 по СТО 84035624-026-2009. По-подробна информация за продукта и неговото използване можете да получите от техническите специалисти на e-mail: service@maslagaz.com
Горепосочените данни се явяват типични за продуктите, получени в условията на нормална производствена толерантност и не представляват технически условия. Информацията има справочен характер и може да бъде променена без предупреждение.

