

Gazpromneft PM

Индустриално масло (за машини, произвеждащи хартия)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Серията масла Gazpromneft PM е предназначена за използване в централизираната смазочна система на машините за производство на хартия, както и за смазване на тежкотоварени възли на триене на зъбните предавки и търкалящи се лагери.

Маслата Gazpromneft PM 150, 220 са разработени съвместно с един от световните лидери по производство на смазочни материали. При производството се използват висококачествени базови масла, получени чрез селективно третиране и вносен пакет от добавки.

Продуктът има отлични експлоатационни характеристики даже в присъствието на вода и в условията на повишена влажност осигуряват увеличен срок на годност на филтрите.

ПРЕДИМСТВА

- имат превъзходни противоизносващи свойства, издържат 12-степенни натоварвания по метода FZG A/8.3/90, което осигурява увеличаване на ресурса на работа на технологичното оборудване;
- увеличава се срокът на смяна на маслото заради високата термоокислителна стабилност и устойчивост към термично разложение;
- висока защита от корозия;
- подобрене на миешо-диспергиращите свойства, които осигуряват минимално потъване на влакната в маслените канали на централизираната смазочна система на машините за производство на хартия.
- Притежава добри деемулгиращи свойства, благодарение на което произтича бързо и пълно отделяне от водата.

ОДОБРЕНИЯ / СЪОТВЕТСТВИЯ

Съответства на изискванията на спецификаците:

DIN 51517 Part 3
Metso.

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вискозитетен клас по ISO	150	220
Кинематичен вискозитет при 40 °С, мм ² /с	150	220
Вискозитетен индекс	92	91
Пламна температура в отворен тигел, °С	240	250
Температура на течливост, °С	-20	-20
Киселинно число, мг КОН/г	0.20	0.20
Плътност, при 20 °С, кг/м ³	888	893
Цвят на колориметър ЦНТ, ед	2.5	4.0
Клас на чистота	12	12
Тест за корозия на медни пластинки	1a	1a
Деемулсация DIN ISO 6614 , мин	15	17

Произвежда се от ООО «Газпромнефт-СМ», Русия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А по СТО 84035624-006-2009. По-подробна информация за продукта и неговото използване можете да получите от техническите специалисти на е-mail: service@maslagaz.com
Горепосочените данни се явяват типични за продуктите, получени в условията на нормална производствена толерантност и не представляват технически условия. Информацията има справочен характер и може да бъде променена без предупреждение.

